

PRODUKTBLAD EKOFIBER® VÄGG BSAB K 2.23

Ekofiber värmeisolering för installation i slutna hålrum dvs. väggar, snedtak och slutna bjälklag.

Användningsområde:

Alla typer av byggnader ovan mark. Produkten är avsedd för värmeisolering i väggar, snedtak och slutna bjälklag sk hålrumsisolering. Produkten skall användas för de typgodkännanden (ej brand) som Nordiska Ekofiber NEF AB innehar för väggar, snedtak och slutna bjälklag. **Produkten får ej användas på öppna ytor** såsom bjälklag och sk kallvindar. Produkten skall blåsas på plats av auktoriserade installatörer.

Produktdata:

Produkten är en cellulosafiber av lösullstyp. Tillverkad av återvunna dagstidningar (SS-EN 642-B2) i en defibreringsprocess. Produkten är impregnerad för att skydda mot mögel och röta.

Impregnerad med: H₃BO₃. mottagandet. Den utgör ca 5 vikts % av produkten.

Råvaran utgöres av återvunna dagstidningar till ca 95 vikts %. Fuktkvot i konstruktion 6-14 %.

Fuktkvot f_{max} = 8 %.

Tillåten fuktkvot med typgodkänt Lamda - värde är 23 % Produkten har ett gult färgpigment.

Förpackning: 40x40x80 cm

Polyeténsäck 16,5 kg +/- 0,5 kg, volym ca 128 liter. Förpackningen skall lämnas till återvinningen.

Typgodkännande:

Tg-nr: 15 41 03 Lambda-klass 39 Torrdensitet: i väggar 48 kg/m i slutna bjälklag 40 kg/m³.

Produkten måste installeras av auktoriserade installatörer för att typgodkända Lambda -värden skall gälla.

Luftgenomsläpplighet 0,15 m²/h Pa vid 50 kg/m³.

Skydd vid installation:

Vid installation skall andningsfilter i klass II B användas.

Beställning/leverans sker hos:

Nordiska Ekofiber NEF AB:s återförsäljare, se förteckning.

Leveranssätt:

Levereras inplastade på europall, 18 st säckar/pall. Full dragbil rymmer 18st pallar dvs 324 säckar.

Dragbil med släp rymmer 18 + 30 st pall dvs 864 säckar. Full dragbil med papperssäckar rymmer ca 300 st säckar.

Lagring:

Produkten skall förvaras regnsäkert.

Reklamation:

Produkten skall leveransbesiktigas vid mottagandet. Ev. reklamation skall ha inkommit till NEF inom 5 dagar från ankomstdagen för att gälla. Reklamation skall ske skriftligt

Installationskontroll:

SP kontrollerar de auktoriserade installatörerna med Beslut Om Tillverkningskontroll – BOT.

Tillverkningskontroll:

Kontrollavtal med SP samt VIM-kontrollen.

Flamskyddsmedelskontroll:

Gäller ej för denna produkt

Byggvarudeklaration:

NEF:2

Arbetsanvisning:

Den auktoriserade installatören tillhandahåller informationen.

Produktgaranti:

Nordiska Ekofiber AB lämnar 10-års produktgaranti Avseende produktens kvalitet i enlighet med gällande typgodkännande.