

## PRODUKTBLAD

EKOFIBER® VIND BSAB K 2.23

Cellulosaisolering-lösull 2005-01-01

### Användningsområde:

Produkten är avsedd för värmeisolering på horisontella eller svagt lutande vindsutrymmen. Produkten skall blåsas på plats av auktoriserade installatörer, med särskilt utvecklad sprutmaskin. Produkten får enligt typgodkännanden appliceras mot yttertakspanel utan takfotsluftning Ventilering av vinden skall ske enligt nybyggnadsreglernas anvisningar.

### Produktdata:

Produkten är en cellulosafiber av lösullstyp. Tillverkad av återvunna dagstidningar (SS-EN 642-B2) i en defibreringsprocess. Produkten är flamskyddsimpregnerad för att skydda mot mögel, brand och glödbland. Impregnerad med: H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> och Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>+10 H<sub>2</sub>O Dessa utgör ca 16 vikts % av produkten. Råvaran utgöres av återvunna dagstidningar till ca 84 vikts %. Tekniska uppgifter om produkten, se databladet.

### Förpackning: 40x40x80 cm

Polyeténsäck 16 kg + - 0,5 kg, volym ca 128 liter. Förpackningen skall lämnas till plaståtervinningen.

### Typgodkännande:

Tg-nr: 15 41 01 Lambda-klass 39 , torrdensitet 32 kg/m<sup>3</sup>  
Lambda-klass 42 , torrdensitet 24 kg/m<sup>3</sup> Produkten måste installeras av auktoriserade installatörer för att typgodkänt Lambda-värde skall gälla. Sättningspåslag 15;20 %.  
Typgodkännande brand: 5446/91 REI 30 på vindsbjälklag

### Skydd vid installation:

Vid installation skall andningsfilter i klass II B användas.

### Beställning/leverans sker hos:

Nordiska Ekofiber NEF AB:s återförsäljare

### Leveranssätt:

Levereras inplastade på europall, 18 st säckar/pall. Full dragbil rymmer 18 st pallar dvs 324 säckar. Dragbil med släp rymmer 18 + 30 st pall dvs 864 säckar.

### Lagring:

Produkten skall förvaras regnsäkert.

### Reklamation:

Produkten skall leveransbesiktigas vid mottagandet. Ev. reklamation skall ha inkommit till NEF inom 5 dagar från ankomstdagen för att gälla. Reklamation skall ske skriftligt

### Installationskontroll:

SP kontrollerar de auktoriserade installatörerna med Beslut Om Tillverkningskontroll – BOT.

### Tillverkningskontroll:

Kontrollavtal med SP samt VIM-kontrollen.

### Flamskyddsmedelskontroll:

Avtal med SP om fortlöpande kontroll av flamskyddsmedel.

### Byggvarudeklaration:

NEF:1

### Produktgaranti:

Nordiska Ekofiber AB lämnar 10-års produktgaranti Avseende produktens kvalitet i enlighet med gällande typgodkännande.